

## Cercleuse semi-automatique

Voici la nouvelle iQ-400, la nouvelle machine de cerclage semi-automatique de StraPack avec un mode de tension double. Cela permet de réaliser une grande variété d'applications en appuyant simplement sur un interrupteur.



# iQ-400

- L'iQ-400 est une machine de cerclage durable et robuste conçue pour résister à divers environnements difficiles.
- L'iQ-400 est étonnamment silencieux et convient parfaitement à un usage professionnel.
- L'iQ-400 a moins de pièces mobiles, ce qui le rend facile à entretenir et maintient le coût d'exploitation à un niveau bas.
- Toutes les parties électriques sont disposées d'un seul côté de la machine, enfermées dans l'armoire, pour faciliter l'entretien et protéger les pièces essentielles.
- L'iQ-400 fait courir la sangle de 5 millimètres à 15,5 millimètres (5/8 pouces) sans pièces supplémentaires.
- Le mode de tension de couple est adapté à une tension plus forte ou au cerclage de paquets compressibles, tandis que le mode de tension de course est idéal pour une tension douce ou une opération rapide.
- Accès sans outil aux zones fréquemment accessibles pour faciliter l'entretien.

<b>Dimension</b>	<b>Largeur</b>	780 mm	30-3/4 in.
	<b>Hauteur</b>	775 mm (avec guide de travail)	30-1/2 in.(avec guide de travail)
	<b>Profondeur</b>	540 mm	21-1/4 in.
	<b>Poids</b>	45 kg.	99 livres.
<b>Hauteur de la table</b>		750 mm	29-1/2 in.
<b>Min. Taille du paquet</b>		L 100 X H 30 mm	L 3-1/8 X H 1-1/8 po.
<b>Joint / Sangle / Bobine</b>		thermosoudage / polypropylène ID 200 ou 230 X L 200 mm	thermosoudage / polypropylène 8 X 8 ou 9 X 8 pouces.
<b>Largeur/épaisseur de la sangle</b>		5, 6, 9, 12 (15,5) mm /0,45-0,7mm	1/4,3/8,1/2 (5/8) in./ 0.017-0.027 in.
<b>Tension de la sangle</b>		*Max. 450N (45,9 kgf) ou course de 150mm	*Max. 101 lbsf. ou 5-7/8 in. de course
<b>Alimentation électrique</b>		100-120, 200-240 V1 Phase 50 / 60 Hz0 ,35 kW	

Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Droits de modification réservés.



Certifié ISO 9001 et 14001